

SL2



Art.No 36500 (230V)

SL2

Das SL2 Bandschleifgerät mit Lapidierscheibe wurde komplett überarbeitet. Multifunktional in neuem Gehäusedesign und neuem drehzahlgeregeltem Antriebsmotor

SL2

La ponceuse à bande SL2 avec disque de rodage a été entièrement révisée Multifonctionnel dans un nouveau design de boîtier et un nouveau moteur d'entraînement à vitesse variable

SL2

The SL2 belt grinder with lapping disc has been completely revised. Multifunctional in a new housing design and new speed-controlled drive motor



SL2

Art.No 36500 (230 V)

Vorteile		Avantages		Benefits	
Wartungsfreier und leistungsstarker Antriebsmotor		Sans entretien et plus puissant moteur d'entraînement		Maintenance free and more powerful drive motor	
Stufenlos regulierbare Drehzahl mit Drehknopf, einfache Bedienung		Vitesse infiniment variable avec bouton rotatif, opération simple		Stepless speed with rotary knob, easy operation	
Lapidierscheiben für 180 oder 240 mm		Disques de rodage pour 180 ou 240 mm		Lapping discs for 180 or 240 mm	
Schleifarm und -tisch beidseitig anbaubar		Le bras de meulage peut être fixé des deux côtés		Grinding arm can be attached on both sides	
Displaygesteuerte Steckdosen für LED-Licht oder Absaugung		Prises commandées par affichage pour Lumière LED ou aspiration		Display-controlled sockets for LED light or suction	
Leistung Puissance Power	Drehzahl Vitesse Rotation	Scheiben Disques Disc	Bänder Bandes Belts	Optionen Options Options	
0.50 kW	60 - 3000 1/min	Ø 180 mm Ø 240 mm	3	Absaugung, Licht Aspiration, Eclairage Suction, Lighting	
Gewicht Poids Weight	Netzspannung Tension Voltage	Abmessungen Dimensions Dimensions			
35 kg	230 V	700 x 380 x 600 mm			

